

Взрывозащищенная соединительная коробка КС (клемная коробка)



Взрывозащищенные соединительные коробки КС из алюминиевого искробезопасного сплава

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, шахты и рудники, опасные по газу или пыли, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ, гл. 7.4 ПУЭ, ПБ 05-618-03, ПБ 03-553-03, другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, а так же эксплуатации в невзрывоопасных зонах на поднадзорных объектах Ростехнадзора РФ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Маркировка взрывозащиты	1ExeII T6Gb
Степень защиты от внешних воздействий, IP	66, 67, 68
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+40 °C
Номинальное напряжение, В	380 В
Номинальный ток, А (на одну группу клеммников)	24 А (по заказу возможно иное)
Рабочее положение в пространстве:	любое
Температура окружающей среды, °C:	-60 °C....+85 °C
Размещение кабельных вводов:	По спецификации заказчика

	(возможна поставка только корпуса без кабельных вводов и клеммников)
Размеры корпуса	В зависимости от количества кабельных вводов и клеммников.

При заказе указать следующие данные:

- 1) Количество и расположение кабельных вводов
- 2) Типы кабельных вводов (под какой кабель)
- 3) Количество клемм и сечение жил
- 4) Другие пожелания заказчика

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: rrz@nt-rt.ru
www.thermalbag.nt-rt.ru