

Кабельные вводы для всех типов бронированных и небронированных кабелей, CGRR



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандартные кабельные вводы

Типоразмер кабельного ввода	Тип резьбы	Внешний диаметр обжимаемого кабеля, мм
CGRR-M20*1,5 –12	M20 x 1,5	6 — 12
CGRR-M25*1,5 –20	M25 x 1,5	12 — 18
CGRR-M25*1,5 –35	M25 x 1,5	12 — 18
CGRR-PG9 –6,5	PG9	5 — 10

Структура условного обозначения кабельных вводов типа CGRR CGRR - X1-GL, где:

X1 — обозначение резьбы кабельного ввода;
GL— длина резьбы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабельный ввод из латуни IP68 с сильным зажимом (защита от выдёргивания кабеля)

Материал: латунь, никелированная.

Уплотнитель: неопреновый каучук.

Степень защиты: IP67 (68).

Номинальные значения климатических факторов при эксплуатации

- рабочая температура окружающей среды от -60 °C до +100°C;
- относительная влажность воздуха до (98±2)% при температуре +(35±2) °C;
- высота над уровнем моря до 4300 м;
- рабочее положение ввода и заглушки в пространствлюбое.

Безопасные свойства (взрывозащита) кабельных вводов соответствуют виду взрывозащиты ExelU/ExelIU.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: grz@nt-rt.ru
www.thermalbag.nt-rt.ru